

溶液型シリコーン消泡剤 TSA720

TSA720 は、シリコーンオイルを基油とした溶液型のシリコーン消泡剤です。主として塗料、油脂、合成樹脂などの製造、化学製品の蒸留などの工程で発生する油系の発泡液の消泡に用いられます。

特長

- 油系の消泡に適しています。
- あらかじめ溶剤に溶かしてありますので、分散性に優れています。
- 速効性です。

用途

- 塗料、印刷インキ製造工程での消泡
- 樹脂重合工程での消泡
- 石油精製工程での消泡

特性例

項 目	特性値
外観	無色透明液体
比重 (25)	0.87
粘度 (25) mPa・s{cP}	2{2}
有効成分 %	5
引火点	2
溶剤	トルエン
希釈剤	トルエン、キシレン等

使用方法

有効成分として、1-100ppm をあらかじめ、または発泡時に添加します。

使用上の注意

- 取扱い時は保護眼鏡および必要に応じて保護手袋をご使用ください。
- 引火性があるため、火気のないところで取扱ってください。
- 換気のよいところで使用してください。

保管上の注意

- 直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所に保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

荷姿・梱包

- 1kg金属缶(1 ケース10P入り)
- 15kg石油缶

消防法危険物

第4類第1石油類

発行：2000年10月/改訂 2002年1月、TSA720 J

・本製品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合は、貴社にてその安全性を事前にご試験ご確認のうえご使用ください。なお、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。

・記載のデータは、弊社の試験方法による実測値の一例で、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。なお、本文中の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。

・製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。

・安全性に関する詳細な情報につきましては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

・本資料を転載される場合は、弊社までご連絡ください。

・仕様書を要求される場合は、営業を通してお求めください。



モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社

<http://www.momentive.jp>

テクニカルアンサーセンター
東京本社(営業)
大阪支店
名古屋支店
九州営業所

TEL.0276-20-6182、0120-975-400 FAX.0276-31-6259
TEL.03-5544-3111(代) FAX.03-5544-3122
TEL.06-6251-6272(代) FAX.06-252-8255
TEL.052-962-5731(代) FAX.052-962-5750
TEL.092-291-2056(代) FAX.092-262-1411