

オイルコンパウンド型シリコーン消泡剤 TSA750S

TSA750Sは、オイルコンパウンド型のシリコーン消泡剤で、シリコーンオイルの単独使用に比べ消泡効果が優れています。食品衛生法による食品添加物の「シリコーン樹脂」の規格基準に適合していますので、食品の製造工程において消泡剤として使用できます。

特長

水系、非水系両発泡液に使用できます。
消泡効果の持続性に優れています。

用途

食用油、マーガリン等の非水系発泡液の消泡
醤油、豆腐、ジュース等の水系発泡液の消泡

特性例

項目	特性値
外観	灰白色半透明
比重 (25)	1.01
粘度 (25)	mPa·s {cP} 1,000 {1,000}
シリコーン樹脂分	% 100

使用方法

発泡液に滴下、投入して使用します。また、発泡液の入った容器の器壁に塗布しておく使い方もあります。

貯蔵中に充填剤が沈降することがありますから、よくかき混ぜてからご使用ください。
食品添加用として使用する場合は、食品衛生法により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下と規定されています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。

取扱い上の注意

取扱い時は、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋をご使用ください。
換気のよい所で使用してください。

保 管

直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所に保管してください。
子供の手の届かない所に保管してください。

荷姿・梱包

1kgポリビン(1ケース10P入り)
18kgペール缶

消防法危険物

指定可燃物 可燃性液体類

発行：2000年10月/改訂 2002年6月、TSA750S J

・本製品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合は、貴社にてその安全性を事前にご試験ご確認のうえご使用ください。なお、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。
・記載のデータは、弊社の試験方法による実測値の一例で、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。なお、本文中の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。
・製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。 ・本資料を転載される場合は、弊社までご連絡ください。
・安全性に関する詳細な情報につきましては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。 ・仕様書を要求される場合は、営業を通してお求めください。



モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社

<http://www.momentive.jp>

テクニカルアンサーセンター
東京本社(営業)
大阪支店
名古屋支店
九州営業所

TEL.0276-20-6182、0120-975-400 FAX.0276-31-6259
TEL.03-5544-3111(代) FAX.03-5544-3122
TEL.06-6251-6272(代) FAX.06-252-8255
TEL.052-962-5731(代) FAX.052-962-5750
TEL.092-291-2056(代) FAX.092-262-1411