

# エマルジョン型シリコーン消泡剤 YMA6509

YMA6509は、有効成分33.5%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です。熱時安定性、希釈安定性に優れていますので、熱時発泡が問題となる水系の消泡に使用されます。

## 特 長

水系発泡液の高温での消泡性に優れています。  
希釈安定性に優れています。  
速効性です。

## 用 途

インキ、塗料、ラテックス、スターチ等の製造工程における消泡  
繊維の高温染色、仕上げ工程等における消泡  
廃水処理、汚水処理における消泡

## 特性例

項 目	特性値
外観	乳白色エマルジョン
比重 (25 )	1.01
有効成分 %	33.5
イオン性	ノニオン
希釈剤	水

## 使用方法

原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して使用します。希釈倍率が10倍を超える場合は、あらかじめ希釈安定性を確認のうえご使用ください。

## 取扱い上の注意

取扱い時は、保護眼鏡および必要に応じ保護手袋を使用してください。  
換気のよい所で使用してください。

## 保 管

直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所(5～25 )に保管してください。  
子供の手の届かない所に保管してください。

## 荷姿・梱包

1kg紙パック(1ケース15P入り)

15kg石油缶

## 消防法危険物

非危険物

発行：2000年10月/改訂 2002年2月、YMA6509 J

---

・本製品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合は、貴社にてその安全性を事前にご試験ご確認のうえご使用ください。なお、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。

・記載のデータは、弊社の試験方法による実測値の一例で、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。なお、本文中の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。

・製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。

・安全性に関する詳細な情報につきましては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

・本資料を転載される場合は、弊社までご連絡ください。

・仕様書を要求される場合は、営業を通してお求めください。

---



モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社

<http://www.momentive.jp>

テクニカルアンサーセンター  
東京本社(営業)  
大阪支店  
名古屋支店  
九州営業所

TEL.0276-20-6182、0120-975-400 FAX.0276-31-6259  
TEL.03-5544-3111(代) FAX.03-5544-3122  
TEL.06-6251-6272(代) FAX.06-252-8255  
TEL.052-962-5731(代) FAX.052-962-5750  
TEL.092-291-2056(代) FAX.092-262-1411